

ACTIVECOLD55

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ambiente	Interno	Cortina:	Estándar: Cortina PVC 930 gr/m ²
Dim. Maximas	W 5000 mm x H 5000 mm* (para tamaños superiores se requiere la viabilidad de nuestra oficina técnica)		Opcional: - Cortina: Tejido de PVC 1200 gr/m ² - Aislada 3 mm - Aislada 8 mm - Translúcida - Logotipo personalizado
Velocidad	Velocidad máxima de apertura a 2,5 m/s Velocidad de cierre 1 m/s	Ventana	Estándar: No section
Resistencia al viento	Hasta Class 2 EN 12424		Opcional: Bajo demanda
Motor	Autofrenante trifásico 230V o 400V	Sistema de seguridad	Estándar 1: Hombre en asistencia
Panel de control	Con panel de pulsadores, cabezal en forma de seta e interruptor de corriente		Estándar 2: Fococélula y borde de seguridad
Sistema de apertura	Estándar: Botón en el panel y uno en el lado opuesto Opcional: - Botón sin contacto - Control Remoto por Radio - Bucle magnético - Radar - Fococélulas - Micro interruptor - Anemómetro - Teclado numérico		Estándar 3: Barras de seguridad Opcional: - Borde de seguridad - UPS - Alarma acústica - Contrapeso - Semáforo
Cárter / Motor	Estándar: Acero galvanizado Opcional: - Acero con recubrimiento en polvo - Acero INOX 304/316 - Kit calefactor	Temperaturas Operativas	De -55°C a +70°C
		Ciclos de vida	1.250.000

Estándar RAL para cortina aislante

Estándar RAL para cortina

