

# ACTIVEROLL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambiente</b>              | Interna y Externa                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dim. Maximas</b>          | W 8500 mm x H 8500 mm*<br>(para tamaños superiores se requiere la viabilidad de nuestra oficina técnica)                                                                                                                                            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Velocidad</b>             | Velocidad máxima de apertura a 2,5 m/s<br>Velocidad de cierre 1 m/s                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Resistencia al viento</b> | Max Hasta Class viento 4 dependiendo de las medidas                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Motor</b>                 | Autofrenante trifásico 230V o 400V                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Panel de control</b>      | Con panel de pulsadores, cabezal en forma de seta e interruptor de corriente                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sistema de apertura</b>   | <b>Estándar:</b> Botón en el panel y uno en el lado opuesto<br><b>Opcional:</b><br>- Botón sin contacto<br>- Control Remoto por Radio<br>- Bucle magnético<br>- Radar<br>- Fotocélulas<br>- Micro interruptor<br>- Anemómetro<br>- Teclado numérico | <b>Cortina:</b>                | <b>Estándar:</b> Cortina PVC fabric 930 gr/m²<br><b>Opcional:</b><br>- Cortina Tejido de PVC 1200 gr/m²<br>- Aislada 3 mm<br>- Aislada 8 mm<br>- Translúcida<br>- FDA (Antibacterial)<br>- Antistatic<br>- Logotipo personalizado                                                       |
| <b>Cárter / Motor</b>        | <b>Estándar:</b> Acero galvanizado<br><b>Opcional:</b><br>- Recubierto de polvo de acero galvanizado<br>- Acero inoxidable 304/316                                                                                                                  | <b>Ventana</b>                 | <b>Estándar:</b> Sin sección o hasta 1 sección<br><b>Opcional:</b> más de 1 sección posibilidad de variación, tamaños y formatos en función de las medidas de la puerta                                                                                                                 |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Sistema de seguridad</b>    | <b>Estándar 1:</b> Hombre en asistencia<br><b>Estándar 2:</b> Fotocélula y borde de seguridad<br><b>Estándar 3:</b> Barras de seguridad<br><b>Opcional:</b><br>- Borde de seguridad<br>- UPS<br>- Alarma acústica<br>- Cortina T-cut as an emergency exit<br>- Contrapeso<br>- Semáforo |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Temperaturas Operativas</b> | De -18°C à +70°C                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Ciclos de vida</b>          | 1.250.000                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Estándar RAL para cortina aislante

### Estándar RAL para cortina

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 5010 | RAL 7038 | RAL 1003 | RAL 1013 | RAL 1021 | RAL 2004 | RAL 3002 | RAL 5002 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 5013 | RAL 5015 | RAL 5017 | RAL 6001 |
| RAL 9010 |          | RAL 6005 | RAL 6018 | RAL 6026 | RAL 7016 | RAL 7035 | RAL 7036 | RAL 7037 | RAL 7038 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9006 |

